

M 1111

Manueller Spezialreiniger Dispersionen

Überarbeitung 16. Januar 2015

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 1111 ist ein pastöser, alkalischer, manueller Spezialreiniger zur Entfernung problematischer Rückstände.

M 1111 ist aufgrund seiner speziellen Kombination hochwirksamer Reinigungskomponenten in der Lage, auch kritische und problematische Verunreinigungen zu durchdringen, zu unterwandern und aufzuweichen.

M 1111 ist garantiert frei von chlorierten und fluorierten Kohlenwasserstoffen. **M 1111** ist nicht als „gesundheitsschädlich“ oder „toxisch“ zu kennzeichnen. **M 1111** ist lediglich wegen des Gehaltes des Alkalitätsträgers Natronlauge als „ätzend“ zu deklarieren. **M 1111** besitzt einen leichten charakteristischen Geruch. Das Tragen einer Atemmaske ist gemäß unserer Praxiserfahrung nicht erforderlich.

Anwendungsgebiete

M 1111 dient als pastöser, alkalischer Spezialreiniger zur manuellen Entfernung schwierigster Verunreinigungen wie z.B. Rückstände von angetrockneten oder durchgehärteten Dispersionen, Kunstharzen, Kunstharzdispersionen, Leimen und kathodischen Tauchlacken (Kathodip).

Anwendungsvorschrift

M 1111 wird im Anlieferzustand als Paste auf die zu entfernenden Rückstände manuell aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten (oder über Nacht) können die angeweichten Rückstände mit Hilfe einer Spachtel, eines Schrubbers, einer Stahlwolle oder eines Wasserhochdruckstrahles entfernt werden. Falls die Viskosität von **M 1111** (z. B. im Winter) zu hoch sein sollte, empfehlen wir eine Vermischung mit unserem dünnflüssigen **M 1133** zu benutzen. Es ist ratsam, unser **M 1111** (besonders im Winter) warm zu lagern (z.B. bei 30 °C). Ein warmes **M 1111** auf eine kalte Latex-Oberfläche aufgetragen, bringt nach unserer Praxiserfahrung das beste Reinigungsergebnis.

Materialverträglichkeit

M 1111 greift Werkstoffe aus unlegiertem und legiertem Stahl sowie Beton oder alkalistabiles Glas nicht an. Oberflächen aus Kupfer und Messing können von **M 1111** leicht verfärbt werden.

M 1111 ist zur Reinigung von Werkstücken aus Aluminium und Aluminiumlegierungen sowie von verzinnnten, verzinkten oder lackierten Oberflächen **nicht geeignet**.

Inhaltsstoffe

Natriumhydroxid, Komplexbildner, Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel, Stellmittel und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

Vorsicht! **M 1111** enthält Natriumhydroxidlösung(< 15%)

Piktogramme und Signalworte des Produkts



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.