

M 1122

Manueller Spezialreiniger für Dispersionen

Überarbeitung 21. April 2015

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 1122 ist ein dickflüssiger, alkalischer, manueller Spezialreiniger zur Entfernung problematischer Rückstände.

M 1122 ist aufgrund seiner speziellen Kombination hochwirksamer Reinigungskomponenten in der Lage, auch kritische und problematische Verunreinigungen in einigen Minuten zu durchdringen, zu unterwandern und aufzuweichen.

M 1122 ist garantiert frei von chlorierten und fluorierten Kohlenwasserstoffen. **M 1122** ist nicht als „giftig“ zu kennzeichnen. **M 1122** ist lediglich wegen des Gehaltes des Alkalitätsträgers Kaliumhydroxidlösung als „ätzend“ zu deklarieren. **M 1122** besitzt einen leichten charakteristischen Geruch.

Das Tragen einer Atemmaske ist gemäß unserer Praxiserfahrung nicht erforderlich.

Anwendungsgebiete

M 1122 dient als dickflüssiger, alkalischer Spezialreiniger zur manuellen Entfernung schwierigster Verunreinigungen wie z.B. angetrocknetes Latex, angetrocknetes Akronal, Rückstände von Kunstharzen, Kunstharzdispersionen, Graphitdispersionen, Leimen und kathodischen Tauchlacken (Kathodip).

Anwendungsvorschrift

M 1122 wird im Anlieferungszustand als Gel auf die zu entfernenden Rückstände manuell aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 - 20 Minuten können die angeweichten Rückstände mit Hilfe einer Spachtel, eines Schrubbers, einer Stahlwolle oder eines Wasserhochdruckstrahles entfernt werden.

Verarbeitungshinweis

Falls die Viskosität von **M 1122** (z. B. im Winter) zu hoch sein sollte, empfehlen wir eine Vermischung mit unserem dünnflüssigen **M 1133** oder **M 1144** zu benutzen. Es ist ratsam, unser **M 1122** (besonders im Winter) warm zu lagern (z.B. bei 30 °C). Ein warmes **M 1122** auf eine kalte Latex-Oberfläche aufgetragen, bringt nach unserer Praxiserfahrung das beste Reinigungsergebnis.

Materialverträglichkeit

M 1122 greift Werkstoffe aus unlegiertem und legiertem Stahl sowie Glas und Beton nicht an.

Oberflächen aus Kupfer und Messing können von **M 1122** leicht verfärbt werden.

M 1122 ist zur Reinigung von Werkstücken aus Aluminium, Magnesium und deren Legierungen, sowie mit verzinn-ten, verzinkten oder lackierten Oberflächen **nicht geeignet**.

Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxidlösung, Komplexbildner, Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel, Stellmittel und biologisch abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 1122 enthält Kaliumhydroxidlösung!



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.