

M 1133

Latex-, Acronal- und Dispersionsentferner, Innenreiniger für Tankzüge oder Container aus Edelstahl, Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsvorgänge Alkalischer Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle, Werkstatt- oder Bodenreiniger

Überarbeitung 22. Januar 2015

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 1133 ist ein flüssiger, alkalischer Spezialreiniger, der aufgrund seiner speziellen Kombination hochaktiver Reinigungsverstärker eine ausgezeichnete Reinigungskraft besitzt.

M 1133 eignet sich zur Lösung schwierigster Reinigungsaufgaben.

Anwendungsgebiete

1. Manueller Reiniger für frisches und leicht angetrocknetes Latex, Acronal, Plextol, Propiofan, Butofan, Diofan, Poligen, Styrofan, Mowilith, Vinnapas und sonstige Polymerdispersionen sowie Kunstharzresten wie z.B. Epoxidharze, Alkydharze, Phenolharze oder Polyesterharze, sowie Kaurit- und Kauraminleime.
Siehe hierzu auch unseren Reinigungsvorschlag Nr. 10
2. Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle wie z.B. Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze und Werkstoffe aus Glas oder Keramik.
M 1133 eignet sich zur Entfernung von Ölen, Fetten, Kühlschmierstoffen, Ziehfiten, Polierpasten und Pigmentverschmutzungen.
3. Als Reinigungsverstärker oder als alkalischer Allzweckreiniger zur manuellen Reinigung von z.B. Kombiöfen, Konvektomaten, Rauchharzkammern, Schinkenformen u. sonstigen Apparaten aus Edelstahl
4. Als Werkstattreiniger zur Entfernung viskoser, angetrockneter oder „verharzter“ Öle und Fette von z.B. Antriebsketten oder Getriebeteilen.
5. Als Bodenreiniger zur Entfernung starker organischer Verschmutzungen (z.B. Ölen und Fetten) von Beton oder Fliesen.
Anmerkung: **M 1133** ist zur Entfernung anorganischer Rückstände (wie z.B. Kalk oder Zement) völlig ungeeignet.

Anwendungsbedingungen

Für oben genannte Anwendungsgebiete empfehlen wir folgende Anwendungsbedingungen einzuhalten:

- | | | |
|-------|----------------|---|
| Zu 1) | Konzentration: | 100 %, Temperatur: 20 – 30 °C |
| | Kontaktzeit: | Je nach Belagsdicke ca. 10 – 20 Minuten |
| Zu 2) | Konzentration: | 1 – 10 % (üblicherweise 2 – 3 %) |
| | Temperatur: | 50 – 80 °C (je nach Werkstoff und Aufgabenstellung) |
| | Kontaktzeit: | 1 – 10 Minuten (Je nach Verfahren und Aufgabenstellung) |
| Zu 3) | Konzentration: | 5 – 50 % |
| | Temperatur: | 20 – 80 °C |
| | Kontaktzeit: | Je nach Art und Dicke des Belages ca. 10 – 60 Minuten |
| Zu 4) | Konzentration: | 10 bis 100 % (je nach Art und Dicke des Schmutzbelages) |
| | Temperatur: | 20 – 60° C |
| | Kontaktzeit: | 10 bis 60 Minuten (Die Kontaktzeit ist um so geringer, je höher die Anwendungstemperatur ist) |
| Zu 5) | Konzentration: | 5 bis 20 % |
| | Temperatur: | ca 20° C |
| | Kontaktzeit: | 5 – 30 Minuten |

Wichtiger Hinweis

M 1133 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

M 1133

**Latex-, Acronal- und Dispersionsentferner, Innenreiniger für Tankzüge oder Container aus
Edelstahl, Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsvorgänge
Alkalischer Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle, Werkstatt- oder Bodenreiniger**

Überarbeitung 22. Januar 2015

Seite 2 von 2

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Edelstahl und Stahl von **M 1133** nicht angegriffen. Bei glänzenden Buntmetallen muss vor Reinigungsbeginn die Tauglichkeit der **M 1133**-Anwendungslösung an einem wertlosen Werkstück des betreffenden Werkstoffes überprüft werden. Für die Reinigung von Werkstücken aus Aluminium, Magnesium oder deren Legierungen ist die **M 1133**-Anwendungslösung völlig ungeeignet.

Inhaltsstoffe

Natriumhydroxidlösung, spezielle Latexlöser, hochwirksame Reinigungsverstärker, Fettlöser, Solubilisierungsmittel, höherwertige Alkohole und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 1133 enthält Natriumhydroxidlösung (< 10%)!



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.