

M 1686

Restschmutzentferner

Überarbeitung 05. September 2023

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 1686 ist ein hochwertiger, praktisch wasserfreier, dickflüssiger, im Neutralbereich liegender Spezialreiniger mit ausgezeichneter Reinigungskraft für bestimmte Anwendungsgebiete.

M 1686 kann dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Lösungsmittel (z.B. Aceton) die gestellten Reinigungsaufgaben nicht erfüllen.

Anwendungsgebiete

1. Restschmutzentferner
2. Resteentferner für angetrocknete Dispersionen: z.B. Latex, Acronal, Plextol, Butofan oder Diofan.
3. Resteentferner für angetrocknete Kunstharze: z.B. Epoxid- oder Polyesterharze.
4. Resteentferner für angetrocknete Leime: z.B. Kaurit- oder Kauraminleim
5. Resteentferner für angetrocknete Etikettenkleber

Anwendungsbedingungen

Konzentration: **M 1686** wird unverdünnt angewendet.

Temperatur: 20 - 30 °C

Kontaktzeit: Ca. 30 – 120 Minuten oder über Nacht.

Anwendungsverfahren

1. SPRÜHVERFAHREN

M 1686 wird mit Hilfe eines geeigneten Sprühgerätes über die Tanköffnung (Domdeckel) aufgetragen. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände, zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes mit kaltem oder heißem Wasser über die Hochdruckköpfe nachgereinigt.

2. MANUELLE ARBEITSWEISE

Der Restschmutzentferner **M 1686** wird mit einer geeigneten Bürste auf die zu reinigenden Oberflächen aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit evtl. die zu reinigenden Oberflächen nochmals mit dem Reiniger **M 1686** einreiben. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes, mit kaltem oder heißem Wasser über die Hochdruckköpfe nachgereinigt. Siehe hierzu unbedingt auch unsere Reinigungsvorschläge Nr. 11 und Nr. 14..

Materialverträglichkeit

M 1686 greift sehr viele Kunststoffe an. Sogar die Beständigkeit einer PTFE (Teflon)- Type muss vor Reinigungsbeginn überprüft werden. **M 1686** greift unlegierten Stahl und legierten Stahl (Edelstahl) nicht an. Der Angriff von **M 1686** auf Aluminium ist sehr gering.

M 1686 darf auf empfindlichen, lackierten Oberflächen nicht eingesetzt werden.

Inhaltsstoffe

Abmischung von höherwertigen Alkoholen und deren Derivaten, sowie Reinigungsverstärkern, speziellen Dispersions- und Kunstharzlösern sowie biologisch sehr gut abbaubaren Tensiden.

Gefahrenhinweise

keine

Sicherheitsratschläge (freiwillige Empfehlung)

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser abwaschen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen