

M 3062

Saurer Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis

Überarbeitung 16. August 2018

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 3062 ist ein flüssiger, saurer, schäumender, vielseitig verwendbarer Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis. **M 3062** enthält eine spezielle Kombination eines hohen Säuregehaltes kapillaraktiver Tenside und Solubilisierungsmittel, welche den Schmutz porentief unterwandern und materialschonend von der zu reinigenden Oberfläche ablösen. **M 3062** kann überall dort eingesetzt werden, wo neutrale und alkalische Reinigungsmittel versagen.

Anwendungsgebiete

- a) **M 3062** dient in manueller Arbeitsweise der Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl und von Transportsilos aus Aluminium zur Entfernung von anorganischen und organischen Verschmutzungen wie z.B. Rost, Kalk, Kreide, Zement, Calciumchlorid, Graphit, Filterstaub, Kunststoffabrieb und Petrolkoks.
- b) **M 3062** hat sich beim Einsatz in Schaumgeräten zur Entfernung von Wäscheweichpölmitteln in Tankzügen aus Edelstahl in der Praxis bestens bewährt.
- c) **M 3062** kann auch zur Innenreinigung von Tankzügen aus Edelstahl direkt über die Hochdruckspritzköpfe eingesetzt werden, um kurz- oder langkettige Fettsäuren (z.B. Stearin-Fettsäuren) erfolgreich zu entfernen.
- d) **M 3062** ist sehr gut geeignet, um im Sanitär- und Schwimmbadbereich Kalkablagerungen sowie Öl-, Fett-, Kosmetikrückstände und Algenreste zu entfernen.
- e) **M 3062** kann auch zur Entkalkung von Gegenständen aus Edelstahl im Tauchverfahren eingesetzt werden.
- f) **M 3062** eignet sich zur Entfernung von Oberleitungsabrieb auf Planen und Lacken.
- g) **M 3062** wird zur Reinigung von Straßenbahnen, Omnibussen und LKW in manueller Arbeitsweise im Sprühverfahren oder in säurestabilen Bürstenwaschanlagen eingesetzt.

Anwendungsbedingungen

Anwendungskonzentration und Anwendungstemperatur

Zu a) Ca.	10 – 50 %	bei ca.	20 °C
Zu b) Ca.	10 – 20 %	bei ca.	30 °C
Zu c) Ca.	1 – 2 %	bei ca.	70 – 80 °C
Zu d) Ca.	5 – 20 %	bei ca.	20 – 40 °C
Zu e) Ca.	25 – 50 %	bei ca.	40 – 60 °C
Zu f) Ca.	10 – 30 %	bei ca.	20 °C
Zu g) Ca.	2 – 10 %	bei ca.	20 °C

Kontaktzeit

Je nach Anwendungsgebiet, Verschmutzungsart und Werkstoff sollte mit einer Kontaktzeit von ca. 2 – 10 Minuten gearbeitet werden.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschriften greift die **M 3062**-Anwendungslösung, die üblicherweise bei den genannten Anwendungsgebieten vorkommenden Werkstoffe nicht an.

Auch bei längeren Kontaktzeiten (ca. 1 Woche) mit obiger **M 3062**-Anwendungslösung bei Raumtemperatur (ca. 20° C) konnten wir in mehreren Laborversuchen auch auf chemisch oder mechanisch poliertem Edelstahl (z.B. 1.4301 oder 1.4571) weder optisch noch gewichtsmäßig einen Angriff feststellen.

Bei der Reinigung von empfindlichen Lacken oder speziellen Aluminiumlegierungen sollte vor Reinigungsbeginn an einer kleinen Randfläche des zu reinigenden Gegenstandes die Eignung der **M 3062**-Anwendungslösung überprüft werden.

Bei der Reinigung von kupfer- oder siliziumhaltigen Aluminium- oder Magnesium-Legierungen ist grundsätzlich die Möglichkeit vorhanden, dass bei einer zu hohen **M 3062**-Anwendungskonzentration eine dunkle Schmandschicht entsteht.

Wichtiger Hinweis

M 3062 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

M 3062

Saurer Spezialreiniger auf Phosphorsäurebasis

Überarbeitung 16. August 2018

Seite 2 von 2

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Inhaltsstoffe

Phosphorsäure, Lösungsvermittler, höherwertige Alkohole und biologisch abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 3062 enthält UN 1805 PHOSPHORSÄURE (25 – 50%)



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen

WIR BERATEN SIE GEMÄß DEM HEUTIGEN STAND UNSERER KENNTNISSE. RECHTLICHE VERBINDLICHKEITEN BEZÜGLICH EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECKE UNSERER PRODUKTE KÖNNEN AUS OBIGEN ANGABEN NICHT HERGELEITET BZW. ZUGESICHERT WERDEN.