

M 3460

Entrostungs-, Entsteinungs-, Entkalkungs- und Reinigungsmittel

Überarbeitung April 2023

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 3460 ist ein flüssiges, mild saures, schaumarmes, spritzfähiges Entrostungs-, Entsteinungs-, Entkalkungs- und Reinigungsmittel mit hoher Materialschonung und ausgezeichneter Reinigungskraft.

M 3460 ist biologisch sehr gut abbaubar.

Anwendungsgebiete

M 3460 wird überall dort eingesetzt, wo in einem Arbeitsgang in manueller oder maschineller Arbeitsweise Rost, Kalk- oder Zementschleier von einer säurestabilen Oberfläche zu entfernen sind.

Anwendungsvorschrift

Anwendungskonzentration: Je nach Anwendungsgebiet 5 – 100 %

Anwendungstemperatur: 20 - 60 °C

Kontaktzeit: 5 – 60 Minuten

Materialverträglichkeit

M 3460 darf nur zur Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden, die gegenüber organischen Säuren beständig sind.

M 3460 eignet sich sehr gut für Oberflächen aus Edelstahl, Glas (Fensterscheiben), Fliesen und säurestabilen Kunststoffen.

M 3460 ist für Oberflächen aus unlegiertem Stahl, Aluminium sowie Magnesium und deren Legierungen **nur bedingt** geeignet und für Oberflächen aus Zinn oder Zink **nicht** geeignet.

M 3460 darf zur Reinigung von Marmor oder Kalksandsteinen **nicht** verwendet werden.

Wichtiger Hinweis

M 3460 darf gemäß gültigen Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden

Inhaltsstoffe

Organische Säuren, Solubilisatoren und biologisch gut abbaubare Tenside.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen

H319 Verursacht schwere Augenreizungen

Sicherheitshinweise

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.