

M 3944

Flüssiger, alkalischer Spritzreiniger

Überarbeitung März 2024

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 3944 ist ein flüssiger, alkalischer, phosphatfreier, vielseitig verwendbarer Spritzreiniger.

M 3944 besitzt eine ausgezeichnete Reinigungskraft.

Anwendungsgebiete

M 3944 dient zur Entfernung von Ölen und Fetten von Werkstücken aus Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze oder Aluminium.

Die Tauglichkeit einer M 3944-Anwendungslösung gegenüber speziellen Aluminium- und Magnesiumlegierung muß vor dem Praxiseinsatz bezüglich seiner Tauglichkeit überprüft werden.

Anwendungsvorschrift

M 3944 wird im Spritzverfahren eingesetzt.

Anwendungskonzentration: 1 - 5 % (üblicherweise 2 – 3 %)

Anwendungstemperatur: 40 – 80 °C (üblicherweise 60 – 80 °C)

Kontaktzeit: 1 – 30 Minuten (üblicherweise 5 – 10 Minuten).

Materialverträglichkeit

Auch die verdünnte **M 3944**-Anwendungslösung ist zur Reinigung lackierter Oberflächen nicht geeignet.

Lagerhinweis

Das **M 3944**-Konzentrat ist frostempfindlich. Es darf daher nicht unterhalb von – 8 °C gelagert werden.

Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxidlösung, Komplexbildner, Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel, Derivate verschiedener Alkohole und biologisch abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 3944 enthält UN 1814 Kaliumhydroxidlösung! (5 – 10%)



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.