

M 5020

Sprüh- und Hochdruckreiniger sowie manueller Allzweckreiniger Fliegen- und Insektenentferner

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 5020 ist ein flüssiger, mild alkalischer, phosphatfreier, umweltfreundlicher, moderner Spezialreiniger, welcher aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung für untengenannte Anwendungsgebiete eine ausgezeichnete Reinigungskraft besitzt. Eine praxisbewährte Kombination biologisch abbaubarer Tenside, reinigungsaktiver, höherwertiger Alkohole, Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel und Stabilisatoren sorgen für eine kapillaraktive Unterwanderung und Durchdringung des Schmutzes, wodurch eine gründliche und materialschonende Reinigung gewährleistet wird.

Auch bei direkter Sonneneinwirkung kann die **M 5020**-Anwendungslösung problemlos eingesetzt werden.

Die **M 5020**-Anwendungslösung, welche möglicherweise auf dem eingesprühten LKW antrocknet, kann jedoch problemlos ohne Streifen- und Rückstandsbildung mit einem kräftigen Wasserstrahl rückstandslos von der zu reinigenden Oberfläche entfernt werden.

Die **M 5020**-Anwendungslösung ist bei Einhaltung unserer Anwendungsvorschrift auch sehr gut zur Reinigung von Kunststoffoberflächen geeignet.

M 5020 verleiht den gereinigten Oberflächen ein sauberes, glänzendes Aussehen.

Anwendungsgebiete

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a) LKW- und Planen | h) Lebensmittelbereich |
| b) Motorraum | i) Edelstahloberflächen |
| c) Fliegen- und Insektenentferner | j) Kunststoffoberflächen |
| d) Bürstenwaschstraße | k) Maschinen- und Apparate |
| e) Werkstattfußböden | l) Behälter und Geräte |
| f) Steinfußböden | m) Konvektomaten |
| g) Fliesen- und Marmor | |

Anwendungsvorschrift

Zu a) Eine 1:10 mit Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung wird auf die zu reinigende LKW- und Planenoberfläche aufgesprüht. Diese Oberfläche wird nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 10 Minuten an stark verschmutzten Stellen mechanisch mit einer Bürste eingerieben und/oder nach Beendigung der Einwirkzeit mit einem Hochdruckwasserstrahl gründlich abgespritzt. Der Einsatz eines heißen Hochdruckwasserstrahles bringt grundsätzlich ein besseres Reinigungsergebnis als die Verwendung eines kalten Hochdruckwasserstrahles.

Zu b) Eine 1:5 mit heißem Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung gründlich auf der zu reinigenden Motoroberfläche verteilen und nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 15 Minuten mit heißem Hochdruckwasserstrahl gründlich abspritzen.

Die Verwendung von heißem Wasser beim Ansatz der **M 5020**-Anwendungslösung bringt bei diesem Reinigungsmittel grundsätzlich ein deutlich besseres Reinigungsergebnis als bei Verwendung von kaltem Wasser.

Zu c) Eine 1:5 mit kaltem Wasser angesetzte **M 5020** Anwendungslösung auf die Fliegen- und Insektenrückstände aufsprühen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 10 Minuten können die Fliegenrückstände mit einem Hochdruckwasserstrahl oder mit der maschinellen Bürste problemlos entfernt werden.

Zu d) Der Einsatz von **M 5020** in maschinellen Bürstenwaschanlagen bringt grundsätzlich bei gleichen Anwendungsbedingungen ein deutlich besseres Reinigungsergebnis als ein herkömmliches Shampoo.

Zu e) Eine 1:20 mit Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung gleichmäßig auf dem Werkstattboden verteilen. Sehr stark verschmutzte Stellen sollten mit etwas **M 5020**-Konzentrat eingerieben werden. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 – 15 Minuten sollte der zu reinigende Boden mit einer geeigneten Bürste abgerieben werden. Danach sollte der Boden mit Wasser gründlich abgespült werden.

Zu f + g) Steinfußböden sowie Oberflächen aus Fliesen und Marmor sind sehr ähnlich zu reinigen wie Werkstattböden.

Zu h) Eine 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung eignet sich sehr gut als Sprüh- oder Allzweckreiniger für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben. Die **M 5020**-Anwendungslösung entwickelt keinerlei störenden Geruch und ist mit Wasser sehr gut von der zu reinigenden Oberfläche abspülbar. Dies sind entscheidende Vorteile von **M 5020** um als Spezialreiniger erfolgreich in Lebensmittelbetrieben eingesetzt zu werden.

M 5020

Sprüh- und Hochdruckreiniger sowie manueller Allzweckreiniger Fliegen- und Insektenentferner

Seite 2 von 2

Zu i) Eine 1:10 bis 1:100 mit Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung eignet sich sehr gut zur Reinigung von allen Edelstahloberflächen.

Zu j) Eine 1:10 bis 1:100 mit Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung wird auch erfolgreich zur Reinigung von Kunststoffoberflächen eingesetzt. Die **M 5020**-Anwendungslösung hat sich in der Praxis zur Reinigung von Kunststoffgartenmöbeln bestens bewährt. Vor Reinigungsbeginn sollte vorsichtshalber die Tauglichkeit einer **M 5020**-Anwendungslösung an einer kleinen, verdeckten Oberfläche überprüft werden. Bunte Kunststoffoberflächen neigen bei einem Reinigungsvorgang zum Verblassen der Farben.

Zu k) In der Praxis hat sich eine 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung zur Reinigung von Maschinen und Apparaten in der Lebensmittelindustrie und in metallverarbeitenden Betrieben im Sprüh- oder Hochdruckverfahren sowie in manueller Arbeitsweise bestens bewährt.

Zu l) Die **M 5020**-Anwendungslösung kann zur Reinigung von Behältern und Geräten ähnlich eingesetzt werden, wie dies bereits unter **k)** beschrieben wurde.

Zu m) Eine 1:3 bis 1:7 mit heißem Wasser (ca. 60 – 80 °C) verdünnte **M 5020**-Anwendungslösung wird mit einem geeigneten Sprühgerät auf die zu reinigende noch heiße Konvektomatenoberfläche gleichmäßig aufgetragen. Sollte die Konvektomatenoberfläche bereits abgekühlt sein, dann empfiehlt sich ein erneutes Aufheizen des Konvektomaten vor Reinigungsbeginn. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 – 30 Minuten kann die Konvektomatenoberfläche mit kaltem oder heißem Wasser gründlich abgespült werden.

Ergänzung

Siehe hierzu auch: Ergänzung (1) zum Merkblatt **M 5020** und Ergänzung (2) zum Merkblatt **M 5020**

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Edelstahl, Stahl, Chrom, Glas, Porzellan, Keramik, alkalistabilen Kunststoffen und Lacken, die dem üblichen Qualitätsniveau entsprechen von der empfohlenen **M 5020**-Anwendungslösung nicht angegriffen.

Wichtiger Hinweis

M 5020 darf gemäß gültigen Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden

Inhaltsstoffe

Biologisch sehr gut abbaubare Tenside, höherwertige, reinigungsaktive Alkohole, Solubilisierungsmittel und Stabilisatoren.

M 5020 ist phosphatfrei! „Der Umwelt zuliebe“



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.