

M 5802

PKW- und LKW-Shampoo

Überarbeitung Juni 2024

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 5802 ist ein flüssiges, konzentriertes, im Neutralbereich liegendes, stark schäumendes PKW- und LKW-Shampoo. **M 5802** ist aufgrund seiner kapillaraktiven Kräfte in der Lage den Schmutz gründlichst zu unterwandern und ihn materialschonend von der zu reinigenden Oberfläche zu entfernen.

M 5802 besitzt einen hervorragenden Gleiteffekt wodurch sowohl der zu reinigende Lack, als auch die Bürsten geschont werden.

M 5802 verleiht der gereinigten Lackoberfläche ein frisches glänzendes Aussehen.

Anwendungsgebiete

M 5802 wird erfolgreich sowohl in PKW- und LKW-Waschstraßen, als auch zur manuellen PKW- und LKW-Reinigung eingesetzt

Anwendungsvorschrift

a) manueller Einsatz: ca. 2 – 10 g **M 5802** pro Liter Wasser

b) maschineller Einsatz: ca. 0,1 – 1 g **M 5802** pro Liter Wasser

Anwendungstemperatur: Üblicherweise ca. 20 °C.

Anmerkung:

Bei der manuellen PKW-Reinigung wird bei Verwendung von warmem Wasser (ca. 40–50°C), der Reinigungs- und Glanzeffekt durch **M 5802** noch verbessert.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden PKW- und LKW-Lacke, die dem heute üblichen Qualitätsstandard entsprechen, nicht angegriffen. Auch die üblicherweise an PKW und LKW vorkommenden Werkstoffe, wie Glas, Gummi, Chrom- und Aluminiumteile werden bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift ebenfalls nicht angegriffen.

Inhaltsstoffe

Hochwirksame Mischung verschiedener Tenside, Stabilisatoren. Solubilisierungsmitteln, Glanzbildnern, Duftstoffen und Konservierungsmitteln.

Lagerhinweis

Das Konzentrat **M 5802** ist frostempfindlich! Konzentrat nicht unterhalb von –5°C lagern



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Augenschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.