

M 6410

Flüssiger Hochdruck- und Sprühreiniger mit Desinfektion Flüssiger Fettlöser und Allzweckreiniger mit Desinfektion

Überarbeitung 28. Mai 2015

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 6410 ist ein flüssiges, mild alkalisches, kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit guter Reinigungskraft und guter Desinfektionswirkung. **M 6410** besitzt betont bakterizide und fungizide Eigenschaften.

Anwendungsgebiete

Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für folgende Anwendungsgebiete:

1. Transporttanks, -container aus Edelstahl und Transportsilos aus Aluminium.
2. Maschinen, Apparate, Wannen und Gebrauchsgegenstände mit Oberflächen aus Edelstahl oder Aluminium für:
 - 2.1 Fleischverarbeitende Industrie (z.B. Metzgereien)
 - 2.2 Milchverarbeitende Industrie (z.B. Molkereien)
 - 2.3 Großküchen (z.B. Restaurants)
3. Normal verschmutzte und fettige Arbeitsflächen, Wände, Böden, Fliesen, Bäder, Duschen, Apparate, Behälter und Hilfsgeräte

Anwendungsvorschrift

Zu 1) Konzentration: ca. 1 bis 2%

Temperatur: ca. 60 – 80°C

Kontaktzeit: ca. 4 – 5 Minuten

Zu 2) Konzentration ca. 0,5 bis 2,0%

(ca. 50 bis 200 ml M 6410 auf 10 Ltr. Wasser geben):

Temperatur: ca. 10 – 50°C

Kontaktzeit: ca. 10 – 30 Minuten

Zu 3) Konzentration: ca. 2 bis 5%

(ca. 200 bis 500 ml M 6410 auf 10 Ltr. Wasser geben)

Temperatur: ca. 10 – 50°C

Kontaktzeit: ca. 10 – 30 Minuten

Wichtiger Hinweis

Nach Beendigung obiger Kontaktzeit müssen alle Oberflächen die während der Reinigung und /oder Desinfektion mit der **M 6410**-Anwendungslösung in Berührung kamen, mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser gründlichst nachgespült werden.

Lagerhinweis

M 6410 besitzt eine sehr gute Lagerfähigkeit und behält auch nach langer Lagerzeit noch seine volle Desinfektionswirkung sowie seine gute Reinigungskraft bei.

M 6410 ist frostempfindlich und darf nicht unterhalb von - 5°C gelagert werden.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift greift die **M 6410**-Anwendungslösung Werkstoffe aus Edelstahl, Glas, Keramik, Emaille und alkalistabile Kunststoffe sowie Gebrauchsgegenstände aus Aluminium nicht an. Polierte und glänzende Aluminiumoberflächen dürfen mit der **M 6410**-Anwendungslösung **nicht** gereinigt werden. Oberflächen aus Edelhölzern (auch polierte Holzarten) dürfen mit der **M 6410**-An-

M 6410

Flüssiger Hochdruck- und Sprühreiniger mit Desinfektion Flüssiger Fettlöser und Allzweckreiniger mit Desinfektion

Überarbeitung 28. Mai 2015

Seite 2 von 2

ungslösung nur dann gereinigt werden, wenn Sie gegenüber kaltem Wasser, heißem Wasser und gegenüber der **M 6410**-Anwendungslösung (also gegenüber mild alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln) beständig sind. Im Zweifelsfalle muß an einem wertlosen Werkstück überprüft werden, ob die von uns empfohlene **M 6410**-Anwendungslösung diese Oberfläche angreift.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Zur Überprüfung der mikrobiologischen Wirksamkeit des Reinigungs- und Desinfektionsmittels **M 6410** wurden folgende Testkeime verwendet: *S. aureus*, *S. faecium*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *C. albicans*

Mikrobiologisches Testergebnis

Kurzzeit-Desinfektion bis max. 30 Minuten Einwirkzeit:

Belastungsgrad	Temperatur [°C]	Anwendungskonzentration M 6410 [%]
Wenig belasteter Bereich	20	0,25
Wenig belasteter Bereich	10	0,50
Belasteter Bereich	20	1,0
Belasteter Bereich	10	2,0

Zusammenfassung der mikrobiologischen Ergebnisse:

Die Versuche brachten das Ergebnis, daß das Reinigungs- und Desinfektionsmittel M 6410 gegenüber Bakterien und Pilzen sehr gut wirksam ist.

Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxidlösung, höherwertige, hochsiedende Alkohole, Stabilisatoren, Reinigungsverstärker, quartäre Ammoniumverbindungen und biologisch sehr gut abbaubare Tenside

Nicht enthalten sind: Chlor, Phenol, Kresol, Formalin, Formaldehyd und Farbstoffe.

M 6410 enthält UN 1814 KALIUMHYDROXIDLÖSUNG (0,5-2,0%),

Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid (1-3%), Didecyltrimethylammoniumchlorid (2-5%).



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.