

M 6595

Flüssiger, stark alkalischer Schaumreiniger mit Reinigungsverstärker auf Basis von Aktivchlor

Überarbeitung 11. Januar 2018

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 6595 ist ein flüssiger, stark alkalischer Schaumreiniger mit stabilisiertem Aktivchlor. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung von **M 6595** werden auch angetrocknete Nahrungsmittelreste, Fette, Eiweiß, Blut und sonstige Schmutzrückstände von der zu reinigenden Oberfläche materialschonend unterwandert und abgelöst.

Anwendungsgebiete

M 6595 wird erfolgreich als Tauch- oder Schaumreiniger für folgende Anwendungsgebiete eingesetzt:

- a) Schlachthöfe
Tötebuchten, Kutteltische, Darmwäscher, Transportkarren, Hilfsgeräte, Hilfsgefäße, Arbeitsbühne, Arbeitsflächen, Wände und Steinfußböden.
- b) Metzgereien
Cutter, Wolf, Fleischwannen, Mengmulden, Wurstfüller, Hackblöcke, Schneidbretter, Geschirrwagen, Maschinen, Geräte, Wände und Steinfußböden.
- c) Allgemeine Lebensmittelbetriebe
Maschinen, Maschinenteile, Roste, Räucherstäbe, Schneidbretter, Schneidplatten, Arbeitsflächen, Wände und Steinfußböden.
- d) Intensivtierhaltung
Boxen, Ställe, Käfige und Brutschränke
- e) Weingüter
Behälter, Apparate und Kellerböden

Anwendungsvorschrift

Als Tauchreiniger: ca. 1 – 3 %

Als Schaumreiniger: ca. 5 – 10 %

Temperatur: 20 - 60° C (je nach Aufgabenstellung)

Kontaktzeit: ca. 5 – 20 Minuten (je nach Aufgabenstellung)

Bei der Lösung Ihrer speziellen Probleme beraten wir Sie gerne.

Wichtiger Hinweis:

M 6595 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Lagerhinweis

Das **M 6595**-Konzentrat ist frost- und hitzeempfindlich. Es darf daher nicht unterhalb von -5° C oder oberhalb von 25° C gelagert werden.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Beton und alkali- sowie chlorstabile Kunststoffe nicht angegriffen.

M 6595 ist für die Reinigung von Geräten aus Aluminium, Magnesium oder Buntmetallen **nicht** geeignet. Für die Reinigung von Teilen aus glänzendem Aluminium, Magnesium oder deren Legierungen ist

M 6595 völlig ungeeignet.

Inhaltsstoffe

Natrium- und Kaliumhydroxidlösung, sowie Reinigungsverstärker, Stabilisatoren, Solubilisierungsmittel, biologisch abbaubare Tenside, Schaumbildner und stabilisiertes Natriumhypochlorit.

Vorsicht! M 6595 enthält Natrium- und Kaliumhydroxidlösung sowie Natriumhypochlorit

M 6595

Flüssiger, stark alkalischer Schaumreiniger mit Reinigungsverstärker auf Basis von Aktivchlor

Überarbeitung 11. Januar 2018

Seite 2 von 2



Signalwort: GEFAHR

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

Sicherheitshinweise

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder abduschen.

P305 + P351 + P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

WIR BERATEN SIE GEMÄß DEM HEUTIGEN STAND UNSERER KENNTNISSE. RECHTLICHE VERBINDLICHKEITEN BEZÜGLICH EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECKE UNSERER PRODUKTE KÖNNEN AUS OBIGEN ANGABEN NICHT HERGELEITET WERDEN BZW. ZUGESICHERT WERDEN.