

M 8286

Restschmutzentferner

Überarbeitung 16. Januar 2023

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 8286 ist ein hochwertiger, praktisch wasserfreier, flüssiger, im Neutralbereich liegender Spezialreiniger mit ausgezeichneter Reinigungskraft für bestimmte Anwendungsgebiete.

M 8286 kann dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Lösungsmittel (z.B. Aceton) die gestellten Reinigungsaufgaben nicht erfüllen.

Anwendungsgebiete

1. Restschmutzentferner
2. Resteentferner für angetrocknete Dispersionen: z.B. Latex, Acronal, Plextol, Butofan oder Diofan.
3. Resteentferner für angetrocknete Kunstharze: z.B. Epoxid- oder Polyesterharze.
4. Resteentferner in manueller Arbeitsweise
5. Entfernung von Fetten auf Edelstahloberflächen in Küchen und von Geräten

Anwendungsbedingungen

Konzentration: **M 8286** wird unverdünnt angewendet.

Temperatur: 20 - 80 °C

Kontaktzeit: ca. 30 – 120 Minuten oder über Nacht.

Anwendungsverfahren

1. KREISLAUFVERFAHREN

Arbeitsdruck: ca. 10 – 25 bar

Förderleistung: ca. 40 – 60 ltr./Minute

Ansatzmenge: ca. 30 – 60 ltr. (Je nach Größe des zu reinigenden Tanks)

Siehe hierzu auch unbedingt unseren Reinigungsvorschlag Nr. 12

2. SPRÜHVERFAHREN

M 8286 wird mit Hilfe eines geeigneten Sprühgerätes über die Tanköffnung (Domdeckel) aufgetragen. Wir empfehlen durchgehärtete Dispersionen (Latex) nach dem Einsprühen mit **M 8286** ca. 30 bis 60 Sekunden zu dämpfen (Tankwand sollte eine Temperatur von ca. 40° bis 50° C erreichen.. Eventuell zwischenzeitlich nochmals mit **M 8286** einsprühen und weiter dämpfen.

Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände, zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes mit kaltem oder heißem Wasser über die Hochdruckköpfe nachgereinigt.

3. TAUCHVERFAHREN

Die zu reinigenden Teile werden bei obigen Anwendungsbedingungen in den Restschmutzentferner **M 8286** gelegt. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes, mit einem kalten oder heißen Hochdruckwasserstrahl nachgereinigt.

4. MANUELLE ARBEITSWEISE

Der Restschmutzentferner **M 8286** wird mit einer geeigneten Bürste auf die zu reinigenden Oberflächen aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit evtl. die zu reinigenden Oberflächen nochmals mit dem Reiniger **M 8286** einreiben. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes, mit kaltem oder heißem Wasser über die Hochdruckköpfe nachgereinigt.

5. EDELSTAHLÖBERFLÄCHEN

M 8286 wird mit einem Lappen gleichmäßig auf die Edelstahloberfläche aufgebracht oder alternativ

M 8286

Restschmutzentferner

Überarbeitung 16. Januar 2023

Seite 2 von 2

aufgesprüht und anschließend mit einem trockenen, sauberen Wischtuch (Papier oder Baumwolle) abgewischt.

Anmerkung

Evtl. statt des dünnflüssigen Reiniger **M 8286** den dickflüssigen Reiniger **M 1686** verwenden. Siehe hierzu unbedingt auch Merkblatt **M 1686** und Reinigungsvorschlag Nr. 11.

Materialverträglichkeit

M 8286 greift sehr viele Kunststoffe an. Sogar die Beständigkeit einer PTFE (Teflon)- Type muß vor Reinigungsbeginn überprüft werden. **M 8286** greift unlegierten Stahl und legierten Stahl (Edelstahl) nicht an. Der Angriff von **M 8286** auf Aluminium ist sehr gering.

M 8286 darf auf empfindlichen, lackierten Oberflächen nicht eingesetzt werden.

Inhaltsstoffe

Abmischung von höherwertigen Alkoholen und deren Derivaten sowie Reinigungsverstärkern, speziellen Dispersions- und Harzlösern sowie biologisch sehr gut abbaubaren Tensiden.



Signalwort: GEFÄHR

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

WIR BERATEN SIE GEMÄß DEM HEUTIGEN STAND UNSERER KENNTNISSE. RECHTLICHE VERBINDLICHKEITEN BEZÜGLICH EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECKE UNSERER PRODUKTE KÖNNEN AUS OBIGEN ANGABEN NICHT HERGELEITET BZW. ZUGESICHERT WERDEN.