

M 9200

Kaltentschäumer für Abwasseraufbereitung

Überarbeitung: 08. Januar 2020

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 9200 ist ein flüssiger, neutraler, moderner Kaltentschäumer. Er besitzt ein breites Wirkungsspektrum für die Abwasseraufbereitung und die Abwasserentschäumung.

Der Kaltentschäumer (auf Basis einer Silikonemulsion) **M 9200** wird aus dem Abwasser durch Sedimentierung, Adsorption an Flockungsmitteln oder an Schlammpartikeln problemlos entfernt.

M 9200 verursacht im Abwasser keinen CSB- und keinen AOX-Wert.

Der Kaltentschäumer **M 9200** entwickelt seine optimale Entschäumungswirkung innerhalb eines Temperaturbereiches von ca. + 4 bis + 30 °C.

Anwendungsgebiete

M 9200 wird zur wirkungsvollen Beseitigung einer störenden Schaumbildung bei der Abwasseraufbereitung erfolgreich eingesetzt.

Anwendungsbedingungen

Dosierung: ca. 100 bis 500 ml **M 9200** pro cbm aufzubereitendes Abwasser

Optimaler Bereich der Anwendungstemperatur: ca. 4 – 30 °C

Anwendungshinweis

Durch Aufsprühen des Kaltentschäumers **M 9200** über eine geeignete Düse auf die zu entschäumende Wasseroberfläche kann die Entschäumungswirkung wesentlich verbessert und die benötigten Anwendungsmengen wesentlich reduziert werden.

Inhaltsstoffe

Spezielle wässrige Emulsion verschiedener Siloxane (Silikonemulsion)