

M 9220

Kaltentschäumer

Überarbeitung 24. Juni 2015

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 9220 ist ein flüssiger, neutraler, moderner, biologisch abbaubarer Entschäumer. Ab ca. 10 °C nehmen die hydrophilen (wasserfreundlichen) Eigenschaften von **M 9220** ab und die hydrophoben (wasserfeindlichen) Eigenschaften zu. Das heißt, ab ca. 10 °C beginnen die schaubremsenden Eigenschaften von **M 9220** wirksam zu werden. Die optimale Entschäumungswirkung von **M 9220** liegt im Bereich von ca. 5 °C bis 40 °C. Die Wasserausspülbarkeit von **M 9220** ist bei niedrigen Temperaturen etwas besser als bei hohen Temperaturen.

Anwendungsgebiete

M 9220 wird eingesetzt, wenn bei Reinigungen im Kreislaufverfahren (CIP) oder in Spritzanlagen (Flaschenwaschmaschinen) bedingt durch die Verunreinigungen oder durch das Reinigungsmittel selbst, eine störende Schaumbildung vorhanden ist.

Anwendungsbedingungen

Konzentration: ca. 100 – 500 ml M 9220/m³ Reinigungslösung.
Optimale Anwendungstemperatur: ca. 5 – 40 °C.

Wichtiger Hinweis

M 9220 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.



Signalwort: ACHTUNG

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen

Sicherheitshinweise

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.